



Ruban compétitif pour toutes les applications exigeantes

Utilisations

- Étiquettes intérieures automobiles
- Étiquettes de pneus
- Bracelets d'identification des patients
- Étiquettes de laboratoire
- Étiquettes d'emballage de viande
- Étiquettes de cosmétiques
- Plaques signalétiques
- Étiquettes de produits chimiques
- Et bien plus encore...



Ses atouts

- Grande durabilité de l'impression
- Compatible avec de nombreux supports d'impression
- Très bonne qualité d'impression

Récepteurs recommandés

Papiers rugueux	○ ○ ○ ○ ○
Papiers couchés/tags	● ● ○ ○ ○
Synthétiques	● ● ● ● ●

Qualité d'impression

Code à barres 0°	● ● ● ● ●
Code à barres 90°	● ● ● ● ●
Petits caractères	● ● ● ● ●

Résistance de l'impression

Frottements	● ● ● ● ●
Solvants	● ● ○ ○ ○
Chaleur	180°C 356°F

Paramètres imprimante

Vitesse maximale : 10 ips (250 mm/s)

Réglage énergie :



Caractéristiques produit

Épaisseur du film : 4,5µm

Épaisseur totale ruban : <9µm

Point de fusion : 80°C | 176°F

Coefficient de friction : Kd < 0,2

Noirceur de l'encre : 2 DOR

Traité antistatique

Réglementations

REACH/SVHC 1907/2006/EC
EU Contact alimentaire
1935/2004/EC
US Contact alimentaire FDA
RoHS/Métaux lourds 2011/65/EU
California Proposition 65
UL 969

Conditions de stockage

- 12 mois recommandés
- 20-80% d'humidité
- 5-35°C (40-95°F) température